

Sika Separol formaleválasztó

| | |
|------------------------------------|---|
| Felhasználási terület: | A Sika Separol oldószerben szegény, ásványi olaj bázisú formaleválasztó szer, amelynek működése kémiai-fizikai hatáson alapul. Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó fa-, fém- és műanyag zsaluzatokhoz. Kifogástalan zsalufelületek esetén látszóbetonok előállítására is alkalmas. Az előregyártásban is használható. |
| Tulajdonságok, hatás: | <p>A Sika Separol formaleválasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> n igen jó elválasztó hatást biztosít, n csekély mennyiségű anyagfelhasználás szükséges, n nincs korróziós hatása, n tiszta, gyors és könnyű kiszalasztást tesz lehetővé, n impregnáló hatása lehetővé teszi a fa zsaluzatok ismételt használatát, n nem tartalmaz paraffint vagy kenőolajat, miáltal nincs foltosodás, n más formaleválasztókkal szemben jó tapadást biztosít festés, ragasztás és habarcs felhordása esetén egyéb előkészítő munkálatok nélkül, n kiszáradt állapotban időjárásálló, n alkalmazható az előregyártásban használt hőkezelés esetén, még erősen melegített sablonokhoz is, n érzéketlen a vibrálás okozta rázkódásra. |
| Alkalmassági engedélyek: | n Megfelel a magyar útügyi előírásoknak (ÉME 47/2007). |
| Kiadósság: | <p>A Sika Separol formaleválasztóból 1 liter elegendő:</p> <ul style="list-style-type: none"> n kb. 50 m² fém zsaluzatokra, n kb. 22 m² fa zsaluzatokra. |
| Műszaki adatok: | <p>Szín és halmazállapot: sárga olaj Hatóanyag: modifikált ásványi olaj Sűrűség (20 C°-on): 0,87 kg/dm³ Viszkozitás: 50 mPa s</p> |
| Felhasználási utasítás: | <ul style="list-style-type: none"> n A terméket hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, ronggyal vagy szóró berendezéssel vigyük fel a tiszta és száraz zsaluzatra. n A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhöz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk. n A teljes felületű, egyenletes, vékony filmréteg garantálja a hibamentes betonfelületet. n Az előírt felhasználási mennyiséget azonban semmiképpen se lépjük túl, különben a leválasztó hatás jelentősen csökken. n A frissen felhordott leválasztószert az első órákban védjük meg az esőtől. n A használt zsalutáblákat az ismételt felhasználás előtt meg kell tisztítani. n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges. |
| Munka- és környezetvédelem: | <ul style="list-style-type: none"> n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru. n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani. |



Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:

- n A Sika Separol formaleválasztót a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

Tárolás, szavatosság:

- n Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- n - 10 °C-ig érzéketlen a fagyra.
- n Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni.
- n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- n A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.
- n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban korlátlan ideig.

Kiszerezés:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Kanna: | 27 liter bruttó=nettó |
| Hordó: | 200 liter nettó |
| Konténer: | 700 liter nettó |

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékekre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:**Sika Hungária Kft.**

H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
 Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
 info@hu.sika.com / www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
 önkéntesen tanúsítva
 rendszeres felügyelettel
 ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
 önkéntesen tanúsítva
 rendszeres felügyelettel
 ISO 14001 szerint

